PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
32825 Blomberg
Telefon: 0 52 35 3-1 20 00
Telefax: 0 52 35 3-1 29 99
Internet: www.phoenixcontact.de
USt-ID-Nr.: DE267586943

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH · 32823 Blomberg

per Mail an: Hans-Joachim.Rabe@pk-components.de

pk components GmbH
Abteilung Einkauf/Materialwirtschaft

Vertriebsmarketing Elektronik
Axel Rüther
Juli 2013

Änderung des Fernmeldekontaktes von Überspannungsschutz-Komponenten
Bitte leiten Sie diese Information an Ihre elektrotechnischen Fachbereiche weiter!

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge der Überarbeitung unseres Produktportfolios werden wir die technischen Daten des Fernmeldekontaktes einiger Überspannungsschutz-Komponenten vereinheitlichen. Die Änderung betrifft ausschließlich die Werte für Gleichspannung und –strom. Die Werte für Wechselspannung und –strom bleiben unverändert.

Die Aufstellung gemäß Anlage beinhaltet die von Ihnen bezogenen Typen mit den bisherigen technischen Daten.

Zukünftig gilt für die Belastbarkeit des Fernmeldekontaktes einheitlich für alle gelisteten Ableiter:

I_{max} : 1,0 A DC
U_{max} : 30 V DC

Die neue Ausführung wird voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2013 ausgeliefert.

Haben Sie Fragen? Unser Beratungsingenieur oder das Vertriebsteam in Blomberg stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

i.A. Axel Rüther

Anlage

...

Anlage

Ihre Materialnummer	**Phoenix Contact Artikel-Nr.**	**Phoenix Contact Artikelbezeichnung**	**I_{max} bei U**	**U_{max}**